QUALITOIT

Revêtement actif pour toitures prêt à l'emploi

PRESENTATION

QUALITOIT est une peinture d'aspect satiné destinée à la rénovation et l'embellissement des toitures à pente.

Basée sur une technologie innovante sans biocide, ni silicone, cette peinture autonettoyante et décontaminante protège efficacement et durablement les éléments de toitures apparents contre toute agression :

-biologique (bactéries, mousses, lichens, algues, champignons),

-chimique (gaz et particules issus des pollutions industrielles et automobiles).

grâce à l'action des rayons ultra-violets du soleil.

DOMAINE D'UTILISATION

Il est applicable sur différents types de supports tels que :

- tuiles terre cuite, tuiles béton,
- ardoises artificielles,
- fibrociment,
- supports métalliques et plastiques (avec primaires adéquats),
- anciennes peintures...

MODE D'EMPLOI & CONSOMMATION

Avant mise en peinture, les supports seront sains, propres et secs.

- Lavage haute pression afin d'éliminer les mousses, lichens et autres salissures, ainsi que d'anciennes peintures non adhérentes.
- Grattage, brossage et dépoussiérage si nécessaire.
- Traitement décontaminant des supports bruts par pulvérisation d'un produit antimousse.

Sur métaux ferreux, après dégraissage et élimination de la rouille, appliquer une couche de primaire antirouille.

Sur fonds très poreux ou pulvérulents, appliquer en sous-couche QUALITOIT diluée à 15 % d'eau.

Application : Deux couches au pistolet basse pression (buse de diamètre 1.3).

- Retouches au pinceau ou rouleau laine longue

Dilution : prêt à l'emploi.

Séchage à 20°C : Sec au toucher : 30 min
Recouvrable : 12 h
Rendement : 125 à 150 g/m²/couche
Conditions limites d'application :

- Température entre 10 et 35°C
- Hygrométrie : 80 % maximum

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teintes : 7 teintes (voir nuancier ci après)
Liant : Polymère acrylique
Densité : 1.21 + 0.03
Aspect : Satiné
Taux de COV : 16 g/l

AVANTAGES

Utilisable sur les types de supports décrits pour limiter le développement des micro-organismes, des algues et des champignons et pour assurer une fonction d'auto nettoyage par dégradation des taches organiques issues de la pollution environnante.

Propriétés finales après séchage :
-Conserve la propreté en limitant l'encrassement des supports traités et réduit les opérations de nettoyage.

SECURITE

QUALITOIT est un produit en phase aqueuse non inflammable.

QUALITOIT n'est pas étiquetable comme étant dangereux (CE) n°1907/2006 - 1272/2008 pour l'homme et pour l'environnement selon la réglementation en vigueur.

Il est conseillé toutefois de porter des équipements de protection : masque et gants.

Eviter de jeter les résidus à l'égout.

STOCKAGE

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

FCA est une marque du groupe BDSA : SAS au capital de 132 600 € • RCS Nanterre : 393 402 201 • SIRET : 393 402 201 000 49
Siège social : 16 avenue Henri Barbusse • 92700 Colombes • Tél. 01 47 60 22 22 • Fax : 01 47 80 63 38 • e-mail : contact@bdsa.fr • www.bdsa.fr

QUALITOIT

Revêtement actif pour toitures prêt à l'emploi

NUANCIER